

# Lubri System Oil SA-02



# Lubri System Oil SA-02

## LUBRI SYSTEM OIL SA-02

Permette di gestire 2 canali di lubrificazione indipendenti e fino a 2 uscite per ogni canale.

Ciascun canale prevede un proprio timer per l'impostazione degli intervalli di erogazione e un interruttore di abilitazione.

Ideale per la lubrificazione di componenti meccanici in movimento di qualsiasi tipo utilizzabili con diverse tipologie di lubrificazione.

## DATI TECNICI

Alimentazione:	24 VDC
Assorbimento:	4 A (max)
Temperatura di esercizio:	Da 0°C a 50°C
Lunghezza max. tubi	5 mt
Diametro tubi	4x2 mm
Tempo ON (erogazione)	0,5 sec. - 10 sec.
Tempo OFF (sosta)	30 sec. - 45 min.
Capacità serbatoio	1 litri
Viscosità lubrificante	2 < ISO VG < 460
Peso a vuoto	2800 g.
Dimensioni	250 x 250 x 140 mm
Interasse asole fissaggio X	185 mm <X< 225mm



- 1 Doppio timer per l'impostazione del ciclo di lubrificazione
- 2 Interruttori per l'abilitazione di uno o entrambi i canali di lubrificazione
- 3 Finestra per il controllo visivo del livello del lubrificante
- 4 Doppia uscita per ciascun canale di lubrificazione

## ACCESSORI



. Gruppo di erogazione regolabile



A



B

. Esempi di ugelli per l'applicazione del lubrificante

## CONFIGURAZIONI DI USCITA



. 1 uscita per canale



. 2 uscite per canale

. NB Per ulteriori informazioni contattaci direttamente



Condition Monitoring and Lubrication

BOLOGNA - ITALY

Via del Tipografo 6/a - 40138 Bologna - Italy  
Tel. +39 051 534225 - Fax. +39 051 535083  
sales@ognibenechaintech.com

www.senseadvance.it  
www.ognibenechaintech.com