Catene Prerodate (assestamento totale)

Internamente come Ognibene SpA, eseguiamo la lavorazione di stabilizzazione ulteriore della catena, come il prerodaggio aggiuntivo
La lavorazione viene eseguita con un apposite impianto, che serve a stabilizzare ulteriormente la catena dopo il prestiraggio, facendola lavorare tramite ingranaggi nei differenti assi di avvolgimnto, con una tensione applicata di spinta e di tempo variabili a seconda del modello di catena rodato.
Questa lavorazione toglie definitivamente gli allungamenti iniziali , coinvolgendo tutti i componenti che formano la catena in quanto il prestiraggio é solo parziale.
La lavorazione varia da 8 a 24 ore a seconda del modello di catena , vengono modificati i parametri di velocità e di carico sulla macchina,
Le catene pre-rodate , sono particolarmente indicate per stabilizzare la catena in applicazioni necessarie, dove l'allungamento della stessa mette in crisi il corretto funionamnto .
Si effettua sopratutto per le catene selezionate, per dare dei valori stabili di misurazione e dare delle garanzie di lunghezza e di accoppiamento .

OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY
TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.it _ *www.ognibenechaintech.com*