



Chains Italy



Ognibene spa Via Del Tipografo 6 Bologna Italy tel. 0039 0051 534225
www.ognibenechaintech.it



Uso e manutenzione per catene a rulli e di sollevamento

Per le catene a rulli e di sollevamento consigliamo le seguenti procedure :

- 1 - lavare le catene e le parti di contatto, come guide ed ingranaggi, con prodotti detergenti o nafta, per dilavare le superfici e togliere i prodotti esausti di lubrificazione come morchie e parti carbonizzate di vecchi lubrificanti ecc. Togliere le parti di grippaggio per mancanza di lubrificazione rossastre . Non usare benzeni o diluenti, in quanto potrebbero intaccare e rovinare alcune parti della catena
- 2 – asciugare le parti con aria a bassa pressione , e con stracci e carta di asciugatura .
- 3 – lubrificare le catene con Olio, facendo attenzione alla penetrazione nelle parti centrali della catena (perni bussole e rulli) , possibilmente con le catene in movimento lento, per garantire la penetrazione del prodotto in quanto il movimento delle stesse aumenta la penetrazione nei punti nevralgici.
- 4- asciugare eventualmente gli eccessi di lubrificazione e ripetere l'operazione più volte nel breve tempo

NB; non usare grassi o oli con viscosità alte , in quanto non riescono a penetrare all'interno degli snodi catena per il tipo di viscosità , pertanto con difficoltà di penetrazione .